

TANGULL-9350

探谷 TANGULL-9350 水性涂层氟硅促进剂

产品说明 探谷 TANGULL-9350 是硅烷偶联剂与氟硅烷的小分子预聚物。能在各种水性涂料体系中增强涂料的干、湿附着力。

推荐用途

用于各种水性防锈底漆中以增强体系的耐盐雾性和附着力；可以用于水性金属漆体系中以提高金属颜料的水稳定性，降低氢气的产生率；

用于印刷油墨体系中增加颜色的展色性；

用于水性内外墙体系中可以明显提升涂层的耐温摩擦性能；

用于水性木器漆体系可以明显提升涂层的耐污性，耐水性，抗单宁酸性。

其他适用体系，请咨询探谷 Tangull 销售代表或致武汉市重信融亨新材料科技有限公司。

物理特性

外观	无色透明液体
有效份 (%)	99±1
醇释放量 (%)	19-21
环氧当量 (g/mol)	208-212
密度 (g/mL)	1.07-1.15
建议添加量 (占总配方 %)	0.5-1.5
水溶解性	可分散
闪点	115°C

贮存

必须按照国际规定贮存，贮存环境应干燥、阴凉、通风良好，避免高温及阳光直射，远离火源。保持密闭。在 $0 < n \leq 35^{\circ}\text{C}$ 的环境中，保质期为 1 年。

装卸

小心装卸。

包装规格

20 公斤/桶或其他定制包装。

根据当地需要，在不同的国家可能有不同的包装规格。

健康和安全

本品属水性非易燃品，请注意包装容器上的警告标识。

在通风良好的条件下使用；溅入眼睛时用清水充分冲洗并立即就医诊治。

声明

本产品说明书中提供的信息完全基于我们在实验室和实践中所获得的认识。但由于产品的使用通常都在我们控制范围之外，所以我们只给予产品本身质量的保证。我们保留不预先通知而修改该说明书的权利。

